



AEROLL 210/320/390

CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ ALUMINIUM ET POLYPROPYLENE



/// DOMAINES D'APPLICATION

AEROLL constitue une évolution technique de notre gamme de closoirs. **AEROLL** apporte des performances de ventilation optimisées avec une excellente protection contre la pluie et la neige. **AEROLL** s'adapte à tous types de tuiles et toutes pentes de toits. Ce closoir universel ventilé souple offre un confort de pose lié à une maniabilité aisée (poids, encombrement), en rouleau de 5 mètres (autres longueurs sur demande) pour vos faîtages ou vos arêtiers. Deux bandes adhésives en butyle (larges et épaisses) en sous-face assurent une étanchéité parfaite pour une pose à sec et une mise en œuvre adaptée à tous les profils de couverture. Notre gamme a été étudiée pour répondre aux exigences des DTU de la série 40.1 et 40.2, ainsi qu'aux normes de sécurité (éviter la pénétration d'eau et/ou de neige poudreuse, d'insectes, etc.) et ce avec une haute capacité d'aération et de ventilation pour la couverture.

EXISTE EN DÉVIDOIR DE 30m :

AEROLL 390 NOIR / AEROLL 390 ROUGE 39cmx30m

AEROLL 320 BRUN / AEROLL 320 NOIR / AEROLL 320 ROUGE 32cmx 30m

SURFACE DE VENTILATION

AEROLL 210 - 1520 cm²/ml

AEROLL 310 - 2200 cm²/ml

AEROLL 390 - 2280 cm²/ml

NOIR
RAL 9005

BRUN
RA 8019

ROUGE
RAL 8004


21cm
x5m

32cm
x5m

39cm
x5m

Un non-tissé en partie centrale assure une résistance mécanique élevée et une très bonne ventilation, supérieure à 250 cm²/m.

RÉSISTANCE AUX UV DE 10 ANS.



NOUVELLE QUALITÉ
BANDE COLLANTE
EN BUTYLE
LARGEUR : 30mm
ÉPAISSEUR : 2,0mm